

**Universal-Netzgerät, 300mA / universal AC/DC adapter, 300mA**

Geregeltes Steckernetzgerät. Automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Überlastung. Durch den Spannungswahlschalter und die im Lieferumfang enthaltenen 10 Steckertypen sind sie universell verwendbar. Es können sowohl Geräte am C 301/C 502 angeschlossen werden, deren Buchsen negative oder positive Polarität aufweisen.

Eingang: 230V AC/Ausgang: 1,5 - 12V DC schaltbar

Regulated plug-in power supply set. Automatic shut-down while overheating or overloading. For universal use through voltage selector switch and 10 connectors. Devices with positive or negative polarity at the sockets can be connected.

Input: 230V AC/output: 1,5 - 12V DC selectable

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
C 301 schwarz / black		-
Stromausgang/current output: max. 300mA	4 005298 027384	

**Universal-Netzgerät / universal AC/DC adapter**

nicht stabilisiert, mit 6 Adaptern

Es können sowohl Geräte angeschlossen werden, deren Buchsen positive oder negative Polarität aufweisen.

Eingang: 230V AC/ Ausgang: 3 - 12V DC, schaltbar

not regulated, with 6 adapters

Devices with positive or negative polarity at the sockets can be connected.

input: 230V AC/ output: 3 - 12V DC, selectable

Karton-Verp./carton packing		lose/in bulk
MW 96		-
Stromausgang/current output: max. 300mA	4 005298 045944	

**Universal-Netzgerät / universal AC/DC adapter**

Stabilisiert, automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Überlastung.

Durch den Spannungswahlschalter und die im Lieferumfang enthaltenen zehn Steckertypen ist es universell verwendbar. Es können sowohl Geräte am C 1200 angeschlossen werden, deren Buchsen negative oder positive Polarität aufweisen.

Abmessungen: B 80 x H 70 x T 120mm

Eingang: 230V AC/Ausgang: 3-6-9-12V DC

regulated, automatic shut-down while overheating or overloading. It is for universal use through voltage selector switch and 10 connectors. Devices with positive or negative polarity at the sockets can be connected to the C 1200.

measurements: W 80 x H 70 x D 120mm

input: 230V AC/output: 3-6-9-12V DC

Karton-Verp./carton packing	
C 1200	
Stromausgang/current output: max. 1.200mA	4 005298 009069

**Universal-Netzgerät / universal AC/DC adapter**

stabilisiert, Pulsmodulation

Es können sowohl Geräte angeschlossen werden, deren Buchsen positive oder negative Polarität aufweisen.

Eingang: 230V AC/ Ausgang: 3 - 12V DC, schaltbar

regulated, pulse modulation

Devices with positive or negative polarity at the sockets can be connected

input: 230V AC/ output: 3 - 12V DC, selectable

Karton-Verp./carton packing		lose/in bulk
MW 9120		-
Stromausgang/current output: max. 2A	4 005298 054175	

